

DEWALT®

20V^{MAX*}
BRUSHLESS

**TALADRO PERCUTOR/
ATORNILLADOR
DE 1/2" (13 MM)**



**BATERÍA
DE ION DE LITIO XR®
DE 20V MAX* 5.0 AH**



**CARGADOR DE
12V / 20V MAX***



**ESMERILADORA
ANGULAR DE
4-1/2" (115 MM)**

ESPECIFICACIONES

TALADRO PERCUTOR/ ATORNILLADOR	DCD7781	ESMERILADORA ANGULAR	DCG413
Voltaje	20V MÁX*	Voltaje	20V MÁX*
Mandril	1/2" (13 mm)	Guarda	4-1/2" (115 mm)
Potencia Máxima	340 W	Velocidad sin Carga	9000 RPM
Velocidad sin Carga	0-500 / 0-1750 RPM	Rosca del Husillo	5/8" - 11
Torque	65 Nm	Sistema E-Clutch®	SI
Impactos por Minuto	0-8500 / 0-29750 IPM	Kickback Brake™	SI
Capacidad	Madera 1" (25 mm) Metal 1/2" (13 mm) Concreto 1/4" (6,5 mm)	Peso de la Herramienta (Herramienta Únicamente)	3,7 Lbs (1,7 Kg)

SOLIDEZ GARANTIZADA:

3 AÑOS <small>GARANTÍA LIMITADA</small>	1 AÑO <small>SERVICIO GRATUITO</small>	90 DÍAS <small>SATISFACCIÓN GARANTIZADA</small>
--	---	--

INCLUYE

- Taladro Percutor/Atornillador de DCD7781
- Esmeriladora Angular de DCG413
- (1) Batería de 20V MAX* DCB205 (5.0 Ah)
- (1) Cargador de 12V/20V MAX* DCB115
- Bolsa para Contratista

**TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13 MM)
Y ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2" (115 MM)**

DCK248P1

* El voltaje máximo inicial de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 20 voltios. El voltaje nominal es 18 voltios.

TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13 MM) DE 20V MAX*

MANDRIL DE AJUSTE RÁPIDO
Permite cambio de accesorios con mayor facilidad.

FUNCIÓN ATORNILLADOR
Con 15 posiciones de Torque

DOS VELOCIDADES MECÁNICAS
Permite un rango mayor de aplicaciones de perforación y fijación.

MOTOR SIN CARBONES BRUSHLESS
Para mayor eficiencia del motor, rinde más tiempo de uso y requiere menos mantenimiento.

LUZ LED
Para mayor visibilidad en espacios oscuros y estrechos.

INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE
Para mayor control y precisión en materiales delicados.

DISEÑO COMPACTO Y LIVIANO



Motor Sin Carbones (BRUSHLESS) es más eficiente que un motor con carbones.



55% Más torque, 13% más potencia.*

* En comparación con el Taladro Percutor/Atornillador DEWALT DCD776.
** Batería DCB203 en comparación con batería DCB207 de 1.3 Ah.

ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2" (115 MM) DE 20V MAX*



Motor Sin Carbones (BRUSHLESS) es más eficiente que un motor con carbones.



Detiene el disco en menos de dos segundos.

E-CLUTCH

FRENO DE SEGURIDAD
Detiene el disco rápidamente cuando se suelta el gatillo.

FRENO KICKBACK BREAK™
Trabaja con el Sistema E-Clutch de apagado automático si se detecta un bloqueo.

MOTOR SIN CARBONES BRUSHLESS
Para mayor eficiencia del motor, rinde más tiempo de uso y requiere menos mantenimiento.

FILTRO EXTRAÍBLE
Ayuda a bloquear el ingreso de suciedad durante el uso y se remueven para limpieza.

MAYOR PROTECCIÓN
Sin llave para ajustes más rápidos.

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO CON 2 MODOS
Requiere de 2 acciones para encender la herramienta.



Copyright ©2021 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas y accesorios eléctricos DEWALT: el esquema de color amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la variedad de pirámides en la empuñadura; la configuración de caja de kit; y la serie de montículos en forma de rombo en la superficie de la herramienta.

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

www.DeWALT-la.com